

Anwendung		Wand- und Deckenbekleidung	
Technische Klasse	EN 13964	Decke: Dickwandiges Decklagenbauteil / Unterdeckenbausatz für den Inneneinbau in Gebäuden.	
	EN 13986	Wand: Holzwerkstoffe für die Innenverwendung als nicht tragende Bauteile im Trockenbereich.	
Format	EN 13964	1380 x 195 x 10 mm	
Gewicht	EN 13964	2,72 kg/Stk.	
Verpackungseinheit		8 Stk./Box 2,1684 m ² /Box 21,8 kg/Box	48 Boxen/Palette 104.08 m ² /Palette 1069 kg/Palette
	Trägerplatte		CDF-A
Oberfläche	EN 14322	Melaminbeschichtung	
Brandverhalten	EN 13501-1	Normalentflammbar D-s2, d0	
Formaldehydemission	EN 717-1	E1-D2020 / E05	
Biegezugfestigkeit	EN 13964	Keine Belastung	
Freigabe von Asbest	EN 13964	Kein Asbestgehalt	
Schallabsorptionsgrad	EN 13986, Tab. 10	0,20 (1000-2000 Hz) 0,10 (250-500 Hz)	
Toleranzen	EN 13964	Dicke ± 0,6 mm Länge ± 1,5 mm Breite ± 0,2 mm Rechtwinkligkeit 1/500 Ebenheit 1/300	

Angaben zur Ökologie (SIA 493)

Erneuerbare Energie > 90 % | Holz 80 % | MUF-Leim 20 % |
Schweizer Nadelholz aus Durchforstung und Sägeresthölzer |
keine Chloride und keine Biozide im Holz | thermisch verwertbar.



Montagevideo



Montageanleitung
schriftlich